

Leistungserklärung
LE/DoP-Nr. 3-4-1-028a/CPR/2020-09

1. Mehrscheiben-Isolierglas: Semco Phone 40/40 Klimastar 600
2. Typ: VSG8-0,5SI / 12 / 4 / 12 / 4
3. Verwendungszweck: Mehrscheiben-Isolierglas zur Verwendung in Gebäuden
4. Hersteller: Sencoglas Holding GmbH
Langebrügger Str. 10
D-26655 Westerstede
5. Bevollmächtigter: -
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3
7. Harmonisierte Produktnorm: EN 1279-5:2018-10
8. Notifizierte Stelle(n): NB-Nr. 0336, 0375, 0432, 0757, 1343, 1513, 1717, 1750, 2304, 1644, 1034 haben eine Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und die wesentlichen Merkmale festgestellt.

9. Erklärte Leistung:

| | Wesentliche Merkmale | Leistung/Klasse | s. Abschnitte d. EN 1279-5:2018-10 |
|------|--|-----------------------------|---|
| 9.1 | Feuerwiderstand | npd | 4.2.2, 4.2.2.2, 4.2.2.15 |
| 9.2 | Brandverhalten | E | 4.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.15 |
| 9.3 | Verhalten von Beanspruchung durch Feuer von außen | npd | 4.2.2, 4.2.2.4, 4.2.2.15 |
| 9.4 | Durchschusshemmung | npd | 4.2.2, 4.2.2.5, 4.2.2.15 |
| 9.5 | Sprengwirkungshemmung | npd | 4.2.2, 4.2.2.6, 4.2.2.15 |
| 9.6 | Einbruchhemmung | npd | 4.2.2, 4.2.2.7, 4.2.2.15 |
| 9.7 | Widerstand gegen Pendelschlag | npd | 4.2.2, 4.2.2.8, 4.2.2.15 |
| 9.8 | Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und -unterschiede [K] | 40/40-40-40 | 4.2.2, 4.2.2.9, 4.2.2.15 |
| 9.9 | Widerstand der Glaseinheit gegen Wind-, Schnee-, Dauer und/oder Nutzlasten [MPa] | 45/45-45-45 | 4.2.2, 4.2.2.10, 4.2.2.15 |
| 9.10 | Direkte Luftschalldämmung [dB] | 40 (-1;-5) | 4.2.2, 4.2.2.11, 4.2.2.15 |
| 9.11 | Thermische Eigenschaften [W/m²K] | 0,7 | 4.2.2, 4.2.2.12, 4.2.2.15 |
| 9.12 | Lichttransmissionsgrad τ_v Lichtreflexionsgrad ρ_v / ρ'_v | 0,52 0,17 / 0,19 | 4.2.2, 4.2.2.13, 4.2.2.15 |
| 9.13 | Direkter Strahlungstransmissionsgrad τ_v Direkter Strahlungsreflexionsgrad ρ_v / ρ'_v Gesamtenergiedurchlassgrad, g- Wert | 0,23 0,34 / 0,37 0,26 | 4.2.2, 4.2.2.14, 4.2.2.15 |

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für die Hersteller und im Namen der Hersteller von:

Dipl.-Kfm. Hermann Schüller
Geschäftsführender Gesellschafter Westerstede
im September 2020

