



**CE-Kennzeichnung von Verbund-Sicherheitsglas - DIN EN 14449**  
**Leistungs-/Konformitätserklärung**  
**Semco Safe (klar)**



**Semcoglas Holding GmbH**  
Langebrügger Str. 10, D-26655 Westerstede  
Tel.: +49 (0)4488 840-0, Fax: +49 (0)4488 840-401  
<http://www.semco Glas.com/service/leistungserklaerungen-baupvo.html>

LE-/DoP-Nr. | 1-0-0-350 | | | | | | | |

Wir erklären die Konformität der Leistungsmerkmale des Verbund-Sicherheitsglases zur Verwendung in Gebäuden und Bauten gemäß DIN EN 14449 wie folgt:

Wesentliche Merkmale, Typprüfung System 3 durch notifizierte Stellen 0336, 0432, 1343	6-0,38								
Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2)	NPD								
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	E								
Beanspruchung durch Feuer (DIN EN 13501-5)	NPD								
Durchschusshemmung (DIN EN 1063)	NPD								
Sprengwirkungshemmung (DIN EN 13541)	NPD								
Einbruchhemmung (DIN EN 356)	NPD								
Pendelschlagwiderstand (DIN EN 12600)	NPD								
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und -unterschiede	[K]	40							
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten	[mm]	NPD							
Direkte Luftschalldämmung $R_w$ ( $C$ , $C_{tr}$ ) (DIN EN 12758)	[dB]	NPD							
$U_g$ -Wert (DIN EN 673)	[W/m <sup>2</sup> K]	5,7							
Lichttransmission $\tau_{vis}$ (DIN EN 410)		0,90							
Lichtreflexion $\rho_{vis}$ (DIN EN 410)		0,09							
g-Wert (DIN EN 410)		0,81							

Westerstede  
23.08.2018

gez. Dipl.-Kfm. Hermann Schüller  
Geschäftsführender Gesellschafter der Semcoglas Holding GmbH