



**CE-Kennzeichnung von Verbund-Sicherheitsglas - DIN EN 14449**  
**Leistungs-/Konformitätserklärung**  
**Semco Safe (matt)**



**Semcoglas Holding GmbH**  
 Langebrügger Str. 10, D-26655 Westerstede  
 Tel.: +49 (0)4488 840-0, Fax: +49 (0)4488 840-401  
<http://www.semco Glas.com/service/leistungserklaerungen-baupvo.html>

**LE-/DoP-Nr.** | 1-0-0-351 | | | | | | | |

Wir erklären die Konformität der Leistungsmerkmale des Verbund-Sicherheitsglases zur Verwendung in Gebäuden und Bauten gemäß DIN EN 14449 wie folgt:

<b>Wesentliche Merkmale, Typprüfung System 3 durch notifizierte Stellen 0336, 0432, 1343</b>	<b>10-0,76</b>							
Feuerwiderstand (DIN EN 13501-2)	NPD							
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	E							
Beanspruchung durch Feuer (DIN EN 13501-5)	NPD							
Durchschusshemmung (DIN EN 1063)	NPD							
Sprengwirkungshemmung (DIN EN 13541)	NPD							
Einbruchhemmung (DIN EN 356)	NPD							
Pendelschlagwiderstand (DIN EN 12600)	NPD							
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und -unterschiede	[K]	40						
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten	[mm]	NPD						
Direkte Luftschalldämmung $R_w$ ( $C$ , $C_{tr}$ ) (DIN EN 12758)	[dB]	NPD						
$U_g$ -Wert (DIN EN 673)	[W/m <sup>2</sup> K]	5,5						
Lichttransmission $\tau_{vis}$ (DIN EN 410)		0,63						
Lichtreflexion $\rho_{vis}$ (DIN EN 410)		0,12						
g-Wert (DIN EN 410)		0,64						

Westerstede  
 11.12.2019

gez. Dipl.-Kfm. Hermann Schüller  
 Geschäftsführender Gesellschafter der Semcoglas Holding GmbH